



MOTORI PNEUMATICI A PISTONI RADIALI



HP 26,8 KW 19,7

Prestazioni e Dimensioni

Serie MP2250...

	8 bar			7 bar			6 bar			5 bar			4 bar			3 bar		
	Coppia Min. di spunto Nm	Coppia Max. di spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Coppia Min. di spunto Nm	Coppia Max. di spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Coppia Min. di spunto Nm	Coppia Max. di spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Coppia Min. di spunto Nm	Coppia Max. di spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Coppia Min. di spunto Nm	Coppia Max. di spunto Nm	Coppia di stallo Nm	Coppia Min. di spunto Nm	Coppia Max. di spunto Nm	Coppia di stallo Nm
	223,44	343,98	312,62	195,02	300,86	270,48	166,60	257,74	228,34	138,18	214,62	187,18	109,76	171,50	145,04	81,34	127,40	102,90
Velocità giri/1'	Potenza HP	Coppia Max. potenza Nm	Consumo l/sec	Potenza HP	Coppia Max. potenza Nm	Consumo l/sec	Potenza HP	Coppia Max. potenza Nm	Consumo l/sec	Potenza HP	Coppia Max. potenza Nm	Consumo l/sec	Potenza HP	Coppia Max. potenza Nm	Consumo l/sec	Potenza HP	Coppia Max. potenza Nm	Consumo l/sec
1500	26,8	125,44	463	22,7	106,82	410	18,7	87,22	358	14,7	68,60	305	10,6	49,98	253	6,5	30,38	200
1300	29,5	159,74	407	25,2	136,22	361	20,9	112,70	315	16,6	89,18	268	12,2	65,66	222	7,9	43,12	176
1100	30,3	193,06	351	25,9	165,62	311	21,6	138,18	271	17,3	110,74	232	13,0	82,32	192	8,6	54,88	152
900	29,1	226,38	295	25,0	195,02	262	20,9	162,68	228	16,8	131,32	195	12,7	98,98	161	8,6	67,62	128
700	25,7	257,74	239	22,1	221,48	212	18,6	186,20	185	15,0	150,92	158	11,5	115,64	131	7,9	79,38	104
500	20,1	282,24	183	17,3	243,04	162	14,6	204,82	142	11,8	165,62	121	9,1	127,40	101	6,3	89,18	80
300	12,8	299,88	127	11,1	258,72	113	9,3	218,54	99	7,6	177,38	84	5,8	136,22	70	4,1	95,06	56
100	4,4	309,68	71	3,8	267,54	63	3,2	225,40	55	2,6	184,24	48	2,0	142,10	40	1,4	100,94	32

Versioni disponibili

MP2250F	flangiato
MP2250FV	flangiato con comando
MP2250P	su base
MP2250PV	su base con comando
MP2250BR	motore con freno pneumatico BR510

Lubrificazione: 3-4 gocce/1' in servizio continuo
6-10 gocce/1' in servizio intermittente
Orizzontale 1,1 l Verticale 2,1 l

Filtrazione: 64 µ o migliore

Carico radiale: 6500 N max.

Momento d'inerzia: 14 g.m

Temperatura d'esercizio: da -20°C a +80°C

Peso (versione MP2250): Kg.115

